



TJEP QUICK-FAST®


NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW · NIEUW

- ✓ **BETER RESULTAAT**
- ✓ **SNELLERE INSTALLATIE**
- ✓ **LANGERE LEVENSDUUR**
- ✓ **ECONOMISCH AANTREKKELIJK**
- ✓ **GEEN SCHEUREN IN HET OPPERVLAK**

Aanbevolen voor
alleen zacht
hout/naaldhout

GEPATENTEERD*

BLINDE BEVESTIGING VAN VLONDERPLANKEN



Video

**ZIE
HET VERSCHIL!**

*Patent aangevraagd.

KRIJG EEN
BETER
RESULTAAT

ONTSPAN!
– en geniet nog vele Jaren van uw
houten terras

NIEUW!

TJEP QUICK-FAST®
- voor montage met gas tacker

GEPATENTEERD*



TJEP QUICK-FAST® PQQ-75 GAS
Gepatenteerd* voor blinde bevestiging. Past
op TJEP PQQ-75 GAS.
Artikel nr. 100847

Snellere installatie

TJEP UNI-SPACE®

NIEUW!



TJEP UNI-SPACE®
4-7 mm afstandhouders voor snelle installatie
van de vlinderplanken.
5 st. - Artikel nr. 100833
50 st. - Artikel nr. 100834

Geen scheuren in het oppervlak

Economisch aantrekkelijk



KRAMMEN

TJEP PZ-16, 64 MM, GELIJMD.
3.000 st./doos, RVS A4.
Geschikt voor houten terrassen.

Artikel nr. 840265

**Vermijd zwarte ringen,
scheuren en waterophoping**
rond de spijker en schroeven.



Terras met schoeven na al 1 jaar.

TJEP QUICK-FAST® PQZ-64

Gepatenteerd* voor blinde bevestiging.
Past op TJEP PQZ-64.

Artikel nr. 100845



Verhalen uit de praktijk



Feiten:

Waar	Strandboulevard, Skjoed, Denemarken
Hout	Thermisch behandeld hout, 26x155 mm, Douglas
Afmeting	Ca. 250 m ²
Gebruiker	Herfst 2021, Timmerman Alex Pedersen
Gereedschap	TJEP PZQ-75 GAS 3G krammen tacker, Artikel nr. 100265 TJEP QUICK-FAST®, Artikel nr. 100847



*“Als we voor
dit project schroeven
hadden gebruikt, waren we nooit
op tijd klaar geweest.*

*We gaan zeker nog een keer gebruik
van maken.”*

Alex Pedersen
Timmerman



Feiten:

Waar	Zomerhuis, Herning, Denemarken
Hout	Thermisch behandeld hout, 26x115 mm, grenen
Afmeting	Ca. 40 m ²
Gebruiker	Lente 2021, Timmerman Dan Bertelsen
Gereedschap	TJEP PQZ-75 GAS 3G krammen tacker, Artikel nr. 100265 TJEP QUICK-FAST®, Artikel nr. 100847



*“Het was ongelooflijk
eenvoudig en snel om de
terrassen te installeren in vergelijking
met installatie met schroeven
- en het resultaat spreekt voor zichzelf”*

Dan Bertelsen
Timmerman

Verhalen uit de praktijk



Feiten:

Waar	Zomerhuis, Odsherred, Denemarken
Hout	Onder druk geïmpregneerd, 32x125 mm
Afmeting	Ca. 50 m ²
Gebruiker	Zomer 2020, ZZP'er
Gereedschap	TJEP PQZ-64 krammen tacker, Artikel nr. 100697 TJEP QUICK-FAST®, Artikel nr. 100845



TJEP QUICK-FAST®
voor montage met pneumatische
tackers

GEPATENTEERD



NIEUW!

TJEP QUICK-FAST® PQZ-64
Gepatenteerd* voor blinde
bevestiging. Past op TJEP PQZ-64.
Artikel nr. 100845

Feiten:

Waar	12 Herenhuizen in Holstebro, Denemarken
Hout	Onder druk geïmpregneerd, 32x125 mm
Afmeting	12 x 21 m², totaal 252 m²
Gebruiker	Winter 2021, Timmerman T. Jensen
Gereedschap	TJEP PQZ-64 krammen tacker, Artikel nr. 100697 TJEP QUICK-FAST®, Artikel nr. 100845

*“De plaatsing
van de terrassen ging
ongeveer twee keer zo snel
als bij traditionele plaatsing met
schroeven.”*

T. Jensen
Timmerman

*Patent aangevraagd.

Tips voor installatie



NIEUW!

TJEP UNI-SPACE®

4-7 mm afstandhouders voor snelle installatie van de vlonderplanken.

5 st. - Artikel nr. 100833

50 st. - Artikel nr. 100834



KRAMMEN TACKER

TJEP PQZ-64

Kramlengte: Max. 64 mm

Artikel nr. 100697

HOUT TYPES



TJEP QUICK-FAST® is geschikt en goedgekeurd voor vlonderplanken met een densiteit kleiner dan 700 kg/m³ met een max. houtvochtgehalte van 18%. Het kan zijn onder druk geïmpregneerd hout, bruin geïmpregneerd hout, thermohout / thermisch behandeld hout, Siberische lariks, grenen, douglas en sparren.

Let op! TJEP QUICK-FAST® kan **niet** worden gebruikt op hard hout.

Vermijd schieten op knoesten op vlonderplanken en balken, hierdoor kan de kram omkrullen. Voor een mooi en bevredigend resultaat is het belangrijk dat je controleer het houtvochtgehalte (max. 18%) voor plaatsing. Vraag bij twijfel uw leverancier en/of zorg voor acclimatisatie.

CORRECTE AFSTAND TUSSEN DE VLONDERPLANKEN



Bij het plaatsen van vlonderplanken met TJEP QUICK-FAST® wordt een minimale afstand van 6 mm aanbevolen om een goede ventilatie en waterafvoer te garanderen.

Vraag bij twijfel over de juiste tussenruimte uw leverancier en/of zorg voor acclimatisatie.

HET PLAATSEN VAN DE EERSTE 2 VLONDERPLANKEN



Bij het plaatsen van de eerste 2 vlonderplanken bij gebruik van TJEP QUICK-FAST® langs de muur raden wij altijd aan om dubbele balken te gebruiken, aangezien deze niet direct kunnen worden geplaatst.



Ze worden gemaakt door het maken van schaduw balken, waarop de vlonderplanken worden gemonteerd en vervolgens op hun plaats worden gedrukt en vastgezet met een spijker of een schroef.

Handelaar:



TJEP BENELUX

De Hunze 4 · NL-8253 PX Dronten

Tel: +31 (0)321 383356

sales@tjep-benelux.info · www.tjep-benelux.nl